

Ugelli Rotoclean



Ugelli RC



Adattatore airless
alluminio anodizzato
per l'utilizzo dei
CORPI
ROTOCLEAN IT55.
Attacco filettato per
alimentazione 1/4"
VFX0006



VFP0022 - Porta inserto Rotoclean IT55

TABELLA UGELLI ROTOCLEAN

Angolo	Ø mm.	Larghezza ventaglio * cm.	modello	Angolo	Ø mm.	Larghezza ventaglio * cm.	modello	Angolo	Ø mm.	Larghezza ventaglio * cm.	modello
110	0,33	42	WG	95	1,1	56	9O	80	1,9	48	8U
110	0,38	43	WH	95	1,3	58	9P	80	2,0	48	8V
110	0,41	46	WI	95	1,4	58	9Q	80	2,1	48	8W
110	0,46	48	WJ	95	1,6	58	9R	80	2,2	48	8X
110	0,53	53	WK	95	1,7	58	9S	80	2,5	48	8Z
110	0,58	56	WA	95	1,8	58	9T	65	0,18	21	6D
110	0,66	58	WL	95	1,9	58	9U	65	0,23	23	6E
110	0,79	63	WM	95	2,0	58	9V	65	0,28	25	6F
110	0,91	66	WN	95	2,2	58	9W	65	0,33	26	6G
110	1,1	68	WO	95	2,3	58	9X	65	0,38	27	6H
110	1,3	71	WP	95	2,5	58	9Z	65	0,41	30	6I
110	1,4	71	WQ	80	0,23	27	8E	65	0,46	33	6J
110	1,6	71	WR	80	0,28	29	8F	65	0,53	38	6K
110	1,7	71	WS	80	0,33	31	8G	65	0,58	38	6A
110	1,8	71	WT	80	0,38	33	8H	65	0,66	40	6L
110	1,9	71	WU	80	0,41	36	8I	65	0,79	40	6M
110	2,0	71	WV	80	0,46	38	8J	65	0,91	40	6N
110	2,3	71	WX	80	0,53	43	8K	65	1,1	40	6O
95	0,28	33	9F	80	0,58	43	8A	65	1,3	40	6P
95	0,33	36	9G	80	0,66	48	8L	65	1,4	40	6Q
95	0,38	38	9H	80	0,79	48	8M	65	1,5	40	6R
95	0,41	40	9I	80	0,91	48	8N	65	1,7	40	6S
95	0,46	43	9J	80	1,1	48	8O	65	1,8	40	6T
95	0,53	48	9K	80	1,3	48	8P	65	1,9	40	6U
95	0,58	48	9A	80	1,4	48	8Q	65	2,0	40	6V
95	0,66	53	9L	80	1,6	48	8R	65	2,1	40	6W
95	0,79	53	9M	80	1,7	48	8S	65	2,3	40	6X
95	0,91	56	9N	80	1,8	48	8T	65	2,51	40	6Z

* Larghezza approssimativa del ventaglio ad una distanza di circa 30 cm.

TUBI PER ALTA PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE
VFR0781	Tubo airless R7 1/4 - lunghezza 3 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/4" girevoli.
VFR0782	Tubo airless R7 1/4 - lunghezza 5 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/4" girevoli
VFR0786	Tubo airless R7 3/8 - lunghezza 3 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/2" girevoli
VFR0787	Tubo airless R7 3/8 - lunghezza 5 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/2" girevoli